

Termékinformáció a 811/2013 és a 813/2013 EU rendelet szerint előírva

Termék adattábla (a 811/2013 EU rendeletnek megfelelően)

(a)	A forgalmazó megnevezése, vagy logója	BAXI				
(b)	A forgalmazó típusazonosítója	PDC.SPLITT.PBS-i 6 MR H WH2				
(c)	Szezonális fűtési energiahatékonysági osztály (átlagos éghajlat), (*)	A++	Szezonális fűtési energiahatékonysági osztály (átlagos éghajlat), (**)			A+++
(d)	Névleges hőteljesítmény, beleértve bármely kiegészítő fűtőberendezés hőteljesítményét is (átlagos éghajlat)	4	kW			
(e)	Szezonális fűtési energiahatékonyság (átlagos éghajlat)	137	%			
(f)	Éves energiafelhasználás (átlagos éghajlat)	2 124	kWh	és/ vagy	0	GJ
(g)	Hangnyomásszint, kültér	48	dB(A)			
(h)	Különleges elővigyázatosság szükséges az összeszereléshez és javításhoz	Telepítés, összeszerelés, vagy javítás előtt alaposan tanulmányozza és kövesse a Felhasználási és telepítési útmutatót, valamint a Gépkönyvet				
(i)	Nem alkalmazható					
(j)	Névleges hőteljesítmény, beleértve bármely kiegészítő fűtőberendezés hőteljesítményét is (hidegebb éghajlat)	4	kW			
	Névleges hőteljesítmény, beleértve bármely kiegészítő fűtőberendezés hőteljesítményét is (melegebb éghajlat)	5	kW			
(k)	Szezonális fűtési energiahatékonyság (hidegebb éghajlat)	116	%			
	Szezonális fűtési energiahatékonyság (melegebb éghajlat)	172	%			
(l)	Éves energiafelhasználás (hidegebb éghajlat)	3 721	kWh	és/ vagy		GJ
	Éves energiafelhasználás (melegebb éghajlat)	1 492	kWh	és/ vagy		GJ
(m)	Hangnyomásszint, kültér	65	dB(A)			

(*) közepes hőmérsékletű rendszer esetén
(**) alacsony hőmérsékletű rendszer esetén

Termék tájékoztatósi követelmények (a 813/2013 EU rendeletnek megfelelően)

Model		PDC.SPLITT.PBS-i 6 MR H WH2	
Levegő-víz hőszivattyú		igen	
Víz-víz hőszivattyú		nem	
Geotermikus hőszivattyú		nem	
Alacsony-hőmérsékletű hőszivattyú		nem	
Kísérőfűtéssel ellátva		igen	
Kombi kazán hőszivattyúval		nem	

Cikk	Szimbólum	Érték	Mértékegység	Cikk	Szimbólum	Érték	Mértékegység
Névleges teljesítmény (*)	Prated	4	kW	Szezonális fűtési energiahatékonyság	ηs	137	%
Megadott fűtési teljesítmény részterhelésen, 20 °C-os belső hőmérsékletnél Tj				Megadott Teljesítményszám, vagy primer Energiahányad részterhelésen 20 °C-os belső hőmérsékletnél Tj			
Tj = -7 °C	Pdh	3,5	kW	Tj = -7 °C	COPd or PERd	1,89	%
Tj = +2 °C	Pdh	4,5	kW	Tj = +2 °C	COPd or PERd	3,53	%
Tj = +7 °C	Pdh	4,8	kW	Tj = +7 °C	COPd or PERd	4,74	%
Tj = +12 °C	Pdh	5,2	kW	Tj = +12 °C	COPd or PERd	7,08	%
Tj = bivalens hőmérséklet	Pdh	3,6	kW	Tj = bivalens hőmérséklet	COPd or PERd	1,52	%
Tj = üzemi határhőmérséklet	Pdh	3,6	kW	Tj = üzemi határhőmérséklet	COPd or PERd	1,52	%
Levegő-víz hőszivattyúkhöz: Tj = -15 °C (ha TOL < -20 °C)	Pdh	0	kW	Levegő-víz hőszivattyúkhöz: Tj = -15 °C (ha TOL < -20 °C)	COPd or PERd		%
bivalens hőmérséklet	Tbiv	-10	°C	Levegő-víz hőszivattyúkhöz: Üzemi határhőmérséklet	TOL	-10	°C
Ciklusra vonatkozó fűtési teljesítmény	Pcyc	0	kW	Ciklus hatásfok	COPcyc or PERcyc	0	%
Konverziós tényező (**)	Cdh	1	-	Fűtési víz üzemi határhőmérséklete	WTOL	60	°C
Energiafelhasználás az aktív üzemmódon kívüli üzemállapotokban				Kiegészítő fűtés			
Kikapcsolt állapot	POFF	0,009	kW	Névleges teljesítmény (*)	Psup	0	kW
Termosztát, kikapcsolt állapot	Pto	0,049	kW	Az energiahordozó típusa			
Készenléti üzemmód	PSB	0,009	kW				
Működési állapot karterfűtéssel	PCK	0,055	kW				
Más cikkek							
Teljesítményvezérlés	variable			Levegő-víz hőszivattyúkhöz: Névleges levegő térfogatáram, kültéren	-	2 700	m³/h
Hangnyomásszint beltéri/ kültéri	LWA	48/ 65	dB	Víz-víz és Geotermikus hőszivattyúkhöz: Névleges víz térfogatáram, kültéri hőcserélő	-	0	m³/h
Nitrogén-oxid emisszió	NOx	0	mg/ kWh				
Teljesítményvezérlés	BAXI, BAXI						

Különös elővigyázatosság szükséges a fűtőberendezés összeszerelése, telepítése, vagy javítása előtt. Jelen információ a szétszerelésre, újrahasznosításra és/ vagy megsemmisítésre vonatkozik

Telepítés, összeszerelés, vagy javítás előtt alaposan tanulmányozza és kövesse a Felhasználási és telepítési útmutatót, valamint a Gépkönyvet! Szétszerelés, újrahasznosítás és/ vagy megsemmisítés előtt alaposan tanulmányozza és kövesse a Felhasználási és

(*) A hőszivattyús fűtőkészülékek esetén a névleges teljesítmény $P_{n\acute{e}vl}$ megegyezik a méretezési teljesítménnyel P_{tev} és a kiegészítő fűtőkészülék névleges teljesítménye P_{kieg} megegyezik a kiegészítő fűtés hőterhelésével $sup(T_j)$.

(**) Ha a Cdh értéket nem lehet mérésrel meghatározni, akkor az alapértelmezett leborlási együttható: $Cdh=0,9$
Minden paraméter közepes hőmérsékletű rendszerre lett meghatározva, kivéve az alacsony-hőmérsékletű hőszivattyút. Az alacsony-hőmérsékletű hőszivattyúhoz szükséges paraméterek alacsony-hőmérsékletű rendszerre lettek meghatározva. Minden paraméter átlagos éghajlati viszonyokra lett meghatározva.